Química Limbadi
Ficha Técnica

# C-2005 primer poliuretanico p/adhesivo Epoxi

Adhesivos

## PRYMER POLIURETANICO PARA ADHESIVO EPOXI

MADERPLAST C-2005 PRYMER POLIURETANICO PARA ADHESIVO EPOXI est un produit monocomposant, réticulable avec l'humidité, une base solvante. Especialmente formulado para el fijado y sellado superficiel de carpetas de cemento. Mejorando de esta forma el sustrato y consiguientemente el seguro anclaje del adhesivo. Mejora la calidad del pegado.
Con el uso de este prymer se obtienen mejores resultados de penetración siendo los mismos de 3mm para carpetas duras y 5mm para carpetas blandas, consiguiéndose sacar el desprendimiento de granalla superficiel y/o polvo. Avec l'application de ce produit se elimina el paso de humedad de la carpeta hacia la madera. Únicamente se pueden utilizar adhesivos epoxídicos sobre esta imprimación.

### - Aplicaciones

### - limpieza de Elementos

La limpieza de las herramientas deberá realizarse con Asistente para lacas poliuretanicas ORION.

### - Recomendaciones

No almacenar por períodos mayores a 6 meses.

### - Rendimiento

Entre 10 y 12 m2 por litro por mano, dependiendo de la absorción y rugosidad de la carpeta.

### - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto inflamable.
No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.
No arrojar al desagüe.

### - Presentaciones

Latas de 1 y 4 litros.

## - Tiempo de Secado

Secado entre manos: 2-3 horas.
Secado Final: 4 horas (aplicación del adhesivo)

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / (0351) 422-2039 En ROSARIO: (0341) 448-0202 En LA PLATA: (0221) 451-5555

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: http://www.quimicalimbadi.com.ar