

CAMBRI CEMENTO

CEMENTO

ADHESIVO DE CONTACTO

Diseñado para la industria del calzado y cuero.

- Modo de Empleo

Gran fuerza de adhesión utilizado para colocar suelas previa fijación de la misma, para doblar cortes, cerrar hendidos, forrar tacos de madera y como adhesivo de armado.

- Aplicaciones

- 1) Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
- 2) Se aplica en ambas superficies.
- 3) Utilizar espátula, llana dentada, o pincel y completamente en una dirección.
- 4) Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales. (TIEMPO ABIERTO: 15-30 min.)
- 5) Luego poner en contacto ambas superficies.
- 6) Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

- limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados así como también de la superficie a unir se realizan con asistente para adhesivos de caucho sintético.

- Precauciones

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrese la etiqueta o el envase.

Almacenamiento: lugar bien ventilado.

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Contiene Tolueno. Producto inflamable de 1ra categoría. No apagar con agua.

Utilizar polvo químico-espuma dióxido de carbono. No reutilizar los envases. Envase no reciclable. Prohibida su venta a menores de 18 años.

INDICACIONES DE PELIGRO

Líquido y vapores inflamables.

Puede provocar irritación cutánea.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Presentaciones

4 y 18 Litros.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Cambri son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>